

Allgemeine Spezifikationen

Artikelnummer	HW18-0023D22B002
Einhausung	Polycarbonat
Gewicht	5,3 kg
Montage	Wand (mit beigelegter Halterung) Steher (optional)
Farbe	Schwarz

Leistungsspezifikationen

Maximalleistung	22 kW
Mode	Mode 3 (IEC 61851-1)
Steckeranzahl	1x Typ-2 Stecker
Eingangsleistung	3-Phasen, 230–400V, 16 A and 32 A, 50-60 Hz
Relais	2 x 35 A, 2 P, 12 V Spulenspannung
Stromzähler	Eichrechtkonform mit OCMF

Sicherheit & Zertifizierungen

Erdschlusserkennung	Ja
Brandschutz Einhausung	UL94-5VA, US-FMVSS / ISO 3795, DIN 53438 F1/K1
Aufbewahrungstemperatur	-40°C to +70°C
Betriebstemperatur	16A: -25°C to +55°C; 32A: -25°C to +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Max. 95% nicht-kondensierend
IP Schutzklasse	IP54
Zertifizierung Eichrecht & CE	Ja
Andere Zertifizierungen	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62052-11:2020, EN 50470-1:2019, EN 50470-3:2022, EMC EU/2014/30, Niederspannung EU/2014/35, RED EU/2014/53

Kommunikation & Installation

Kommunikationsprotokoll (zum Backend)	HeyCharge SecureCharge
Lokale Kommunikation	Bluetooth Low Energy (BLE), Ethernet
Statusanzeige	LED, LCD
Maximale Seehöhe	2000 m Seehöhe

Abmessungen

